

SÄKERHETSATABLAD enligt förordning (EU) 2015/830

Creation Revision Ersätter versionen av sidan Handelsnamn Tillverkare/Leverantör

04/08/2008

2021-03-30

04.03.2019

Tamiya Color X-20A Thinner

TAMIYA-CARSON Modellbau GmbH & Co. KG, D - 90765 Fürth 1 av 7

AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen och företaget

1.1 Produktidentifierare

Tamiya Color X-20A Thinner artikelnummer 300081020 300081030 300081040

23ml 46ml 250ml

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Förtunning för TAMIYA akryl- och polykarbonatfärger (LEXAN).

1.3 Uppgifter om leverantören som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

Tillverkare/Leverantörsgata/Postbox Nationellt ID/ZIP/Stads-e-post

telefon

fax

Avdelningen utfärdar datablad

1.4 Nödnummer

Giftkontrollcentralen München

Rådgivningscentrum för förgiftning av Berlin

AVSNITT 2 Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

TAMIYA-CARSON Modellbau GmbH & Co. KG Werkstrasse 1

D-90765 Fuerth

z.cokesa@simba-dickie.com

+49 (0) 911 9765 – 03

+49 (0) 911 9765 – 285 info@chemieberatung.com

+49 (0) 89 19240 +49 (0) 30 19240

Brandfarlig vätska, farokategori 3 (H226)

Allvarlig ögonskada/ögonirritation, Kategori 1 (H318)

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering, farokategori 3, narkotiska effekter (H336)

2.2 Markeringselement

farovarningar

Signalord Fara

H226 Brandfarlig vätska och ånga.

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

H336 Kan orsaka dåsighet och yrsel.

säkerhets instruktioner

P101 Om medicinsk rådgivning behövs, ha produktbehållare eller etikett till hands.

P102 Förvaras utom räckhåll för barn.

P210 Från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och annat

Håll antändningskällor borta. Rök inte.

P261 Undvik att andas in dimma/ångor/spray.

P271 Använd endast utomhus eller i ett väl ventilerat utrymme.

P280 Använd ögonskydd (glasögon).

P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och låt andas bekvämt bry sig om.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.

Ta om möjligt bort kontaktlinser. Fortsätt skölja. P310 Kontakta omedelbart en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

P403+P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Förvara behållaren väl tillsluten.

Riskbestämmande komponent(er) för märkning

propan-1-ol.

2.3 Andra faror

Okänt.

SÄKERHETSATABLAD enligt förordning (EU) 2015/830

Creation Revision Ersätter version av Handelsnamn Tillverkare/Leverantörssida

04/08/2008

2021-03-30

04.03.2019

Tamiya Color X-20A Thinner

TAMIYA-CARSON Modellbau GmbH & Co. KG, D - 90765 Fürth 2 av 7

AVSNITT 3 Sammansättning/information om beståndsdelar 3.1 Ämnen

Denna produkt är en blandning.

3.2 Blandningar

lösningsmedel i vatten.

Farliga ingredienser

propan-1-ol

EG nr. 200-746-9 andel 35% klassificeringskoder

CAS-nr. 71-23-8

Flam. sprit 2; H225—Eye Dam 1; H318 - STOT SE 3; H336

3-metoxi-3-metylbutan-1-ol

EG nr. 260-252-4 CAS-nr. 56539-66-3 Dela 10 %

Klassificeringskod Eye Irrit. 2; H319

Klassificeringskodernas lydelse finns i 16 §.

AVSNITT 4 Första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmän information Efter inandning Efter hudkontakt

Efter ögonkontakt

Efter att ha sväljt

konsultera läkare. Visa detta säkerhetsdatablad för den behandlande läkaren. Flytta personen till frisk luft, kontakta läkare om du mår dåligt.

Ta av förorenade kläder, tvätta med mycket vatten och tvåål, kontakta läkare om du mår dåligt.

Om ögonlocken är spridda, skölj noggrant under rinnande vatten, kontakta ögonläkare omedelbart.

Skölj munnen och ge vatten att dricka med tillsats av medicinskt kol, låt kräkas, kontakta läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Följande symtom kan förekomma: medvetslöshet, anestesi tillstånd, huvudvärk, dåsighet, yrsel.

4.3 Indikationer på omedelbar medicinsk behandling eller särskild behandling

Ingen data tillgänglig.

AVSNITT 5 Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel

Vattenspray, torrt pulver, CO<sub>2</sub>, alkoholbeständigt skum.

Olämpliga släckmedel

full vattenstråle.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Termisk nedbrytning till kolmonoxid och organiska fissionsprodukter.

5.3 Råd till brandmän

Tättslutande brandskyddsdräkt med fristående andningsapparat. Andas inte in explosions- och brandgaser.

SÄKERHETSDATABLAD enligt förordning (EU) 2015/830

Creation Revision Ersätter versionen av sidan Handelsnamn Tillverkare/Leverantör

04/08/2008

2021-03-30

04.03.2019

Tamiya Color X-20A Thinner

TAMIYA-CARSON Modellbau GmbH & Co. KG, D - 90765 Fürth 3 av 7

AVSNITT 6 Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och nödsituationer